

물질안전보건자료

노동부고시 제 2016-19 호 에 의거

최종 개정일자 : 2024 년 9 월 25 일

이전 호 발행일 : 2019 년 2 월 15 일

MSDS 번호 : 240B-16

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

ARC 988 (파트 B)

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 다른 988 성분과 혼합될 때, 결과 혼합물은 화학적 노출 및 기계적 남용에 의한 공격으로부터 콘크리트를 재표면화하고 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

사용상의 제한 : 자료 없음

1.3. 안전 보건 자료의 공급자 세부 사항

회사 :

A.W. CHESTERTON COMPANY
860 Salem Street
Groveland, MA 01834-1507, USA
전화 : +1 978-469-6446

(월- 금요일 오전 8:30 - 오후 5:00 미국동부시간)

MSDS 요청 : www.chesterton.com

이메일(MSDS 문의) : ProductSDSs@chesterton.com

이메일 : customer.service@chesterton.com

공급자 :

1.4. 긴급전화번호

1 주 7 일, 1 일 24 시간

Infotrac 번호 : 1-800-535-5053

복미 외부 : +1 352-323-3500 (수신자 부담)

2. 유해성·위험성

2.1. 유해성, 위험성 분류

2.1.1. GHS 에 의한 분류

급성 독성, 구분 4, H302

피부 부식성, 구분 1B, H314

심한 눈 손상성, 구분 1, H318

피부 과민성, 구분 1, H317

2.1.2. 추가 정보

H-진술서의 전문: 2.2 절 및 16 절 참조.

2.2. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

GHS 에 대한 레이블 표시

유해성 그림 :



신호어 : 위험

유해위험 문구 : H302 삼키면 유해함.
 H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구 : P261 증기 의 흡입을 피하십시오.
 P264 취급 후 피부를 철저히 씻는다.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
 P301/330/331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
 P303/361/353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
 P305/351/338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P333/313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
 P501 내용물/용기는 승인 받은 폐기물 처리 공장에서 폐기한다.

보조 정보 : 없음

2.3. 기타 위험

안전 및 건강위험은 파트 A 및 파트 B 에 따로 상세히 설명된다. 최종 경화 물질은 비위험으로 간주한다. 기계가공 시, 파트 A 및 파트 B 의 물질 안전 보건 자료에 있는 사전주의 사항을 참조하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

유해 성분 ¹	중량 %	CAS 번호
벤질 알코올	15 - 40	100-51-6
아이소포론 디아민 (동의어: 이소포론 디아민)	15 - 40	2855-13-2
트리에틸렌테트라민	3 - 7	112-24-3

H-진술서의 전문: 2.2 절 및 16 절 참조.

¹분류 기준 : * 노동부고시 제 2016-19 호

4. 응급조치 요령	
4.1. 응급조치의 설명	
흡입했을 때 :	신선한 공기로 옮긴다. 숨을 쉬지 않으면, 인공 호흡을 실시한다. 의사에게 연락한다.
피부에 접촉했을 때 :	오염된 의복을 제거하며 물로 지역을 범람시킨다 의류는 다시 사용전 세탁한다. 의사와 상담하십시오.
눈에 들어갔을 때 :	다량의 물로 30 분 이상 눈을 닦아낸다. 첫 5 분 후 콘택트 렌즈를 제거한 다음 계속 세척한다. 의사에게 연락한다.
먹었을 때 :	의료진의 조언이 없다면 구토를 유도하지 않는다. 의식이 없는 사람에게 구강으로 무엇이든지 주지 않는다. 의식이 있으면, 위의 내용물을 한 잔의 우유나 물로 희석한다. 구토의 흡인을 방지하십시오. 피해자의 머리를 옆으로 돌립니다. 의사에게 즉시 연락한다.
응급 처치자 보호 :	어떤 개인적 위험이 관련되거나 또는 적절한 교육없이 조치를 취해서는 안 된다. 피해자에게 도움을 제공하면서 제품에 접촉을 피한다. 개인 보호 장비의 추천에 관하여 섹션 8.2.2 을 참고.
4.2. 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연	
직접 접촉은 피부와 눈 및 점막의 화상을 초래하게 된다. 알려지성 피부 과민성을 초래할 수 있다. 높은 농도의 증기는 호흡관을 자극하고 졸음과 무의식, 두통, 어지러움 및 기타 중추 신경계 영향을 초래할 수 있다.	
4.3. 즉각적인 치료 및 특별 치료를 요하는 내용	
환자의 적절한 환기와 산소 공급을 유지합니다. 천식과 같은(반응성 기도) 증상을 유발할 수 있습니다. 기관지 확장제, 거담제, 기침 억제제 및 코르티코스테로이드가 도움이 될 수 있습니다. 디아제팜 5-10mg(성인)을 2-3 분 동안 정맥 주사하여 발작을 조절합니다. 필요에 따라 5-10 분마다 반복합니다. 저혈압, 호흡 저하 및 사관 필요성을 모니터링합니다. 30mg 이후에도 발작이 지속되면 두 번째 약제를 고려합니다. 발작이 지속되거나 재발하면 페노바르비탈 600-1200mg(성인)을 60ml 0.9% 식염수에 희석하여 분당 25-50mg 으로 정맥 주사합니다. 저산소증, 부정맥, 전해질 장애, 저혈당을 평가합니다(성인은 덱스트로스 100mg 을 정맥 주사로 치료). 자극성으로 인해 삼키면 입, 위 및 하부 위장관에 화상/궤양이 생기고 이후 협착이 생길 수 있습니다. 구토물의 흡인은 폐 손상을 초래할 수 있다. 위세척을 하는 경우 기관내/식도 관리를 제안한다. 노출 치료는 환자의 증상과 임상 상태를 조절하는 데 중점을 두어야 합니다. 사용 가능한 특정 해독제가 없습니다.	

5. 폭발 화재시 대처방법

5.1. 소화제

적절한 소화제 : 알코올 내성 폼, 이산화탄소, 건조 케미칼, 마른 모래, 석회석 분말 또는 물 포그

부적절한 소화제 : 고용적 물 제트

5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

유해한 연소 생성물 : 탄소 및 질소 산화물 및 기타 독성 연기.

기타 위험: 가열에 노출되면 가스의 생성으로 인하여 용기가 파열될 수 있음. 소방활동중 유출이 배수 또는 수로로 가지않게 하십시오.

5.3. 소방수를 위한 조언

안면 실드를 착용해야 한다. 개인 보호 장비를 사용한다. 노출된 용기를 물로 식힌다. 소방수의 자급식 호흡 보호구의 착용을 권장한다.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피한다. 충분한 환기를 제공한다. 섹션 8 에서 명시된 바와 같은 노출 통제 및 개인 보호를 활용한다.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

하수구나 개울 또는 수로로부터 멀리한다.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출을 적은 지역으로 제한한다. 흡습성 물질(모래, 톱밥, 진흙 등)을 흡수시켜 폐기를 위한 적절한 용기에 담는다. 희석된(5%) 초산으로 바닥을 닦아낸. 닦아낸 물을 모아서 적절히 폐기시킴.

6.4. 다른 섹션에 대한 참고

폐기 관련 조언은 섹션 13 을 참조한다.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

모든 직접적인 접촉을 피한다. 취급 후 철저히 세척한다. 증기를 흡입하지 않게 함. 섹션 8 에서 명시된 바와 같은 노출 통제 및 개인 보호를 활용한다. 오염된 의복을 즉시 제거한다 의류는 다시 사용전 세탁한다. 구두를 포함한 오염된 가족은 오염제거가 안됨으로 폐기한다. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

7.2. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

사용하지 않는 용기는 닫아둔다. 시원하고 건조한 장소에 저장한다. 다음과 접촉하지 마십시오: 황동, 청동, 구리, 구리 합금

7.3. 구체적인 최종 용도(들)

특별한 사전 주의사항 없음.

9. 물리화학적 특성

9.1 기본적 물리화학적 특징에 관한 정보

물리적 상태	액체	pH	해당 없음
색	무색	동점도	1628 - 2442 cSt @ 25°C
냄새	아민	물의 용해도	부분적 용해성
냄새 역치	결정되지 않음	분배 계수: n-옥탄올/물 (로그 값)	자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	205°C	증기압 @ 20°C	0.02 mmHg @ 20°C
녹는점/어는점	해당 없음	비중	0.86 kg/l
휘발 성분 % (부피 당)	결정되지 않음	증기밀도(air=1)	> 1
인화성	자료 없음	증발 속도(ether=1)	< 1
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당 없음	방향족 성분 %(무게 당)	0%
인화점	105.5°C	폭발 특성	해당 없음
방법	PM Closed Cup	산화 성질	해당 없음
자연발화 온도	결정되지 않음	분해 온도	결정되지 않음

9.2. 그 밖의 참고사항

없음

10. 안정성 및 반응성

10.1. 반응성

10.3 절 및 10.5 절을 참조.

10.2. 화학적 안정성

안정함

10.3. 유해 반응의 가능성

중합은 발생하지 않을 것이다.

10.4. 피해야 할 조건

노출된 화염과 빨강게 달은 표면. 고온에 노출되면 제품이 분해될 수 있습니다. 제품은 공기 중의 이산화탄소를 흡수합니다. 이산화탄소와 반응하면 아민 카바메이트가 형성될 수 있습니다.

10.5. 피해야 할 물질 :

산화제, 산, 아크릴레이트, 알코올, 알데히드, 할로겐화 탄화수소, 케톤, 아질산염. 다음과 같은 금속과의 접촉을 피한다: 황동, 청동, 구리, 구리 합금.

10.6. 분해시 생성되는 유해물질

분해 생성물은 온도와 공기 공급 및 다른 물질의 존재에 따라 다르다. 분해 생성물은 다음을 포함할 수 있지만 이로써 제한되지 않는다: 방향성 화합물, 암모니아, 휘발성 아민, 탄화수소, 페놀릭.

11. 독성에 관한 정보														
11.1. 독극물 영향에 관한 정보														
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입, 피부 및 눈 접촉. 기존 피부 및 폐 질환인 있는 사람은 일반적인 노출에도 악화될 수 있습니다.														
급성 독성 -														
경구 :	삼키면 유해함. ATE-혼합물 > 1,000 mg/kg. 삼키면 입과 목구멍의 화상 그리고 위장관의 자극이나 궤양을 초래할 수 있다.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>물질</th> <th>시험</th> <th>결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>벤질 알코올</td> <td>LD50, 쥐</td> <td>1,620 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>아이소포론 디아민</td> <td>LD50, 쥐</td> <td>1,030 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>트리에틸렌테트라민</td> <td>LD50, 쥐</td> <td>1,716 mg/kg</td> </tr> </tbody> </table>	물질	시험	결과	벤질 알코올	LD50, 쥐	1,620 mg/kg	아이소포론 디아민	LD50, 쥐	1,030 mg/kg	트리에틸렌테트라민	LD50, 쥐	1,716 mg/kg	
물질	시험	결과												
벤질 알코올	LD50, 쥐	1,620 mg/kg												
아이소포론 디아민	LD50, 쥐	1,030 mg/kg												
트리에틸렌테트라민	LD50, 쥐	1,716 mg/kg												
경피 :	ATE-혼합물 > 5,000 mg/kg. 피부와의 장기 접촉 후에도 해로운 양의 흡수를 초래하지 않을 것이다.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>물질</th> <th>시험</th> <th>결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>벤질 알코올</td> <td>LD50, 쥐</td> <td>> 2,000 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>아이소포론 디아민</td> <td>LD50, 토끼</td> <td>> 2,000 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>트리에틸렌테트라민</td> <td>LD50, 쥐</td> <td>1,465 mg/kg</td> </tr> </tbody> </table>	물질	시험	결과	벤질 알코올	LD50, 쥐	> 2,000 mg/kg	아이소포론 디아민	LD50, 토끼	> 2,000 mg/kg	트리에틸렌테트라민	LD50, 쥐	1,465 mg/kg	
물질	시험	결과												
벤질 알코올	LD50, 쥐	> 2,000 mg/kg												
아이소포론 디아민	LD50, 토끼	> 2,000 mg/kg												
트리에틸렌테트라민	LD50, 쥐	1,465 mg/kg												
흡입 :	높은 농도의 증기는 호흡관을 자극하고 졸음과 무의식, 두통, 어지러움 및 기타 중추 신경계 영향을 초래할 수 있다. ATE-혼합물 > 20 mg/l (증기). ATE-혼합물 > 6.27 mg/l (운무).													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>물질</th> <th>시험</th> <th>결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>벤질 알코올</td> <td>LC50, 쥐, 4 시간</td> <td>11 mg/l (cATpE, 증기)</td> </tr> <tr> <td>벤질 알코올</td> <td>LC50, 쥐, 4 시간</td> <td>> 4.178 mg/l (운무)</td> </tr> <tr> <td>아이소포론 디아민</td> <td>LC50, 쥐, 4 시간</td> <td>> 5.01 mg/l (운무, 분석)</td> </tr> </tbody> </table>	물질	시험	결과	벤질 알코올	LC50, 쥐, 4 시간	11 mg/l (cATpE, 증기)	벤질 알코올	LC50, 쥐, 4 시간	> 4.178 mg/l (운무)	아이소포론 디아민	LC50, 쥐, 4 시간	> 5.01 mg/l (운무, 분석)	
물질	시험	결과												
벤질 알코올	LC50, 쥐, 4 시간	11 mg/l (cATpE, 증기)												
벤질 알코올	LC50, 쥐, 4 시간	> 4.178 mg/l (운무)												
아이소포론 디아민	LC50, 쥐, 4 시간	> 5.01 mg/l (운무, 분석)												
피부 부식성 또는 자극성 :	화상을 유발한다.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>물질</th> <th>시험</th> <th>결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>아이소포론 디아민</td> <td>피부 자극, 토끼</td> <td>부식성</td> </tr> </tbody> </table>	물질	시험	결과	아이소포론 디아민	피부 자극, 토끼	부식성							
물질	시험	결과												
아이소포론 디아민	피부 자극, 토끼	부식성												

심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈에 심한 손상을 일으킴.

물질	시험	결과
벤질 알코올	눈 자극, 토끼, OECD 405	자극성
아이소포론 디아민	눈 자극, 토끼, OECD 405	부식성

호흡기/피부 과민성 : 알러지성 피부 과민성을 초래할 수 있다.

물질	시험	결과
아이소포론 디아민	피부 과민성, 기니피그, OECD 406	과민성
트리에틸렌테트라민	피부 과민성, 기니피그, 인간 체험	과민성

생식세포 변이원성 : 아이소포론 디아민, 벤질 알코올: 얻을 수 있는 자료에 근거하면, 분류 기준에 부합하지 않는다. 트리에틸렌테트라민: 시험관 내 유전 독성 연구는 어떤 경우에는 음성이고 다른 경우에는 양성이었습니다; 동물 유전 독성 연구는 음성이었습니다.

발암성 : 본 제품은 국제 암 연구 기관(International Agency for Research on Cancer, IARC) 또는 유럽 화학 기관(European Chemicals Agency, ECHA)에 등록된 발암 물질을 포함하지 않는다. 벤질 알코올, 트리에틸렌테트라민: 실험실 동물에서 암을 유발하지 않았습니 다.

생식독성 : 아이소포론 디아민: 발육 NOAEL > 250 mg/kg/일; 임부독성 NOEL 50 mg/kg/일; 생식 독물일 것으로 기대되지 않음. 벤질 알코올: 생식 독물일 것으로 기대되지 않음. 트리에틸렌테트라민: 과도한 양의 트리에틸렌테트라아민을 먹인 실험실 동물은 관찰된 구리 결핍과 관련이 있는 것으로 여겨지는 태아에 부정적인 영향을 보였습니다. 모체에 영향을 미치지 않는 노출은 태아에도 영향을 미치지 않아야 합니다.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 아이소포론 디아민, 벤질 알코올: 얻을 수 있는 자료에 근거하면, 분류 기준에 부합하지 않는다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 트리에틸렌테트라민: 동물의 경우 다음 기관에 미치는 영향이 보고되었습니다. 폐.

물질	시험	결과
벤질 알코올	90-일 구강 아만성 연구	NOAEL: 400 mg/kg/일
아이소포론 디아민	90-일 구강 아만성 연구, 3756OECD 408	NOAEL: 59 mg/kg/일 (수), 62 mg/kg/일 (암)

흡인 유해성 : 얻을 수 있는 자료에 근거하면, 분류 기준에 부합하지 않는다.

기타 정보 : 알려진 것이 없음

12. 환경에 미치는 영향	
<p>이 제품에 대한 구체적인 생태 자료는 결정되지 않았음. 아래 주어진 정보는 유사한 물질들의 성분 및 환경 독성에 대한 지식을 기반으로 한 것임.</p> <p>12.1. 생태독성</p> <p>벤질 알코올: 급성 기준으로 수생 생물에 실제로 무독성; 만성 NOEC (다프니아 마그나, 21 일) 51 mg/l; 미생물에 대한 독성, EC50 (활성 슬러지, 49 h, OECD 209) 2,100 mg/l. 아이소포론 디아민: 48 시간 EC50 (물벼룩 관련) 23 mg/l (OECD 202); 72 시간 ErC50(조류 관련) > 50 mg/l (EC 88/302); 만성 NOEC (다프니아 마그나, 21 일) 3 mg/l; 미생물에 대한 독성, EC10 (박테리아, 18 h) 1,120 mg/l. 트리에틸렌테트라민: 수생 생물에 독성이 있을 수 있는 수생 시스템의 pH 를 pH 10 이상으로 증가시킬 수 있습니다; 48 시간 EC50 (물벼룩 관련) 31.1 mg/l; 72 시간 ErC50(조류 관련) 20 mg/l; 만성 NOEC (다프니아 마그나, 21 일) 1.9 mg/l; 미생물에 대한 독성, EC50 (박테리아, 16 h) 680 mg/l.</p> <p>12.2. 잔류성 및 분해성</p> <p>아이소포론 디아민: 생물분해 가능, 즉시 생물분해 가능하지 않음. 벤질 알코올: 쉽게 생물분해 가능함. 트리에틸렌테트라민: 공동 대사 과정을 통한 부분적 분해가 발생할 수 있습니다.</p> <p>12.3. 생물 농축성</p> <p>아이소포론 디아민: 생물축적에 대한 낮은 가능성 (log Kow: 0.79, 측정됨; BCF [QSAR]: 3.16). 벤질 알코올: 생물축적에 대한 낮은 가능성 (log Kow: 1.1, 측정됨). 트리에틸렌테트라민: 생물축적에 대한 낮은 가능성 (log Kow: -2.65, 추정).</p> <p>12.4. 토양 이동성</p> <p>액체. 약간의 수용성. 환경적 이동성의 결정에 있어서, 그 제품의 물리적 및 화학적 성상을 고려한다(섹션 9 참고). 아이소포론 디아민: Koc 340, 토양에서 중간의 이동도를 가질 것으로 기대함. 벤질 알코올: Koc 16, 토양에서 매우 높은 이동도를 가질 것으로 기대. 트리에틸렌테트라민: Koc 4.1 - 310, 토양에서 매우 높은 이동도를 가질 것으로 기대.</p> <p>12.5. 기타 유해 영향</p> <p>알려진 것이 없음</p>	
13. 폐기시 주의사항	
<p>13.1. 폐기방법</p> <p>미반응 성분들은 특성 폐기물임. 적절한 시설에서 소각할 수 있다. 수지 및 경화제를 조합한다. 최종 경화 물질은 비위험으로 간주한다. 밀봉 용기는 제대로 허가 받은 시설에서 매립한다. 현지와 주 및 국가/연방 법규를 확인하여 가장 엄격한 요구조건을 준수한다.</p>	
14. 운송에 필요한 정보	
<p>14.1. 유엔 번호</p> <p>ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO : UN2735</p> <p>14.2. 유엔 적정 선적명</p> <p>ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ISOPHORONEDIAMINE / TRIETHYLENETETRAMINE)</p>	

14.3. 운송에서의 위험성 등급

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO : 8

14.4. 용기등급

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO : II

14.5. 환경 위험

NO

14.6. 사용자를 위한 특별 주의사항

사용자를 위한 특별한 사전주의 없음

14.7. MARPOL73/78 부록 II 및 IBC 부호에 의한 벌크 운송

해당 없음

14.8. 그 밖의 참고사항

IMDG : EMS F-A, S-B, IMDG 분리 그룹 18-알칼리

ADR : 분류 코드 C7, 터널 제한 코드 (E)

15. 법적 규제현황

15.1. 물질 혼합물에 대한 구체적인 안전, 보건 및 환경 규제/입법 내용

15.1.1. 산업안전보건법에 의한 규제

해당 없음

15.1.2. 화학물질관리법에 의한 규제

한국의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

15.1.3. 위험물안전관리법에 의한 규제

벤질 알코올: 4 류 제 3 석유류(비수용성액체) 2000ℓ

아이소포론 디아민: 제 3 석유류 비수용성액체 2000 리터

트리에틸렌테트라민: 4 류 제 3 석유류(수용성액체) 4000ℓ

15.1.4. 폐기물관리법에 의한 규제

해당 없음

15.1.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성유기오염물질 관리법 : 해당 없음

16. 그 밖의 참고사항

약어 모음 : ACGIH : 미국 정부 산업 위생사 협회
 ADN : 위험 물품의 국제적 내륙 및 수상 운송에 관한 유럽 협약
 ADR : 위험 물품의 국제적 육로 운송에 관한 유럽 협약
 ATE : 급성독성 추정값
 cATpE : 평가 지점 독성도 급성 변환된(Converted Acute Toxicity point Estimate)
 GHS : 세계조화시스템
 ICAO : 국제 민간 항공 기구
 IMDG : 위험 물질의 해외 해상 운송
 LC50 : 시험 집단의 50%에 대한 치사 농도
 LD50 : 시험 집단의 50%에 대한 치사 용량
 LOEL : 최저 관찰 효과 수준
 N/A : 해당 없음
 NA : 없음
 NOEC : 무영향 관찰 농도
 NOEL : 비관찰 효과 수준
 RID : 위험 물품의 해외 철도 운송에 관한 규제
 MSDS : 물질 안전 보건 자료
 STEL : 단기 노출 한도
 STOT RE : 특정 대상 기관 독성, 반복 노출
 STOT SE : 특정 대상 기관 독성, 1 회 노출
 TLV : 임계 한도값
 기타 약어는 다음에서 찾을 수 있음 : www.wikipedia.org.

자료의 주요 참조문헌 및 출처 : 화학물질정보시스템(NCIS)
 국립 기술 및 평가 연구소(National Institute of Technology and Evaluation (NITE))
 유럽 화학물질 기관(ECHA) - 화학물질에 필요한 정보
 미국의학국립도서관 Toxicology Data Network (독물학 데이터망 : TOXNET)
 유해 물질 정보 체계(HCIS)
 화학 분류 및 정보 데이터베이스(Cheical Classification and Information Database (CCID))

GHS 에 의한 혼합물 분류에 사용된 절차 :

분류	분류 절차
급성 독성 4, H302	계산 방법
피부 부식성 1B, H314	계산 방법
눈 손상 1, H318	계산 방법
피부과민성 1, H317	계산 방법

관련 H-진술문 : H302: 삼키면 유해함.
 H312: 피부와 접촉하면 유해함.
 H314: 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
 H317: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
 H318: 눈에 심한 손상을 일으킴.
 H319: 눈에 심한 자극을 일으킴.
 H332: 흡입하면 유해함.
 H412: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

추가 정보 : 없음

최초 작성일자 : 2019 년 2 월 15 일

개정 횟수 및 최종 개정일자 : 16 , 2024 년 9 월 25 일

본 개정판에서 MSDS 에 대한 변경 내용 : 새 배합의 표시를 위한 완전 변경.

이 정보는 혼합물 자체에 근거한 것이 아니라 사용된 재료들의 공급자들이 제공한 자료에만 전적으로 의존했다. 사용자의 특정 목적을 위한 제품의 적합성에 대하여 어떠한 명시적이거나 함축적인 보증이 없다. 사용자는 적합성에 대하여 스스로 결정해야 한다.