

274(E)

RASVANPOISTOAINE TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

Kuvaus

Chesterton® Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön 274(E) on voimakas kovien pintojen rasvanpoistoaine, joka liuottaa rasvan, öljyn, tervan ja muun teollisuudessa ja laivoilla esiintyvän veteen liukenemattoman lian.

Rasvanpoistoainetta teollisuuskäyttöön voi käyttää sellaisenaan joko ruiskuttamalla, sivelemällä tai upottamalla. Sen yleisenä käytönä on vaarallisempien liuottimien korvaaminen osien pesulaitteissa.

Chesterton Rasvanpoistoaineella teollisuuskäyttöön 274(E) on korkea eimahduspiste ja se sisältää vain vähän aromaattisia aineita. Se tarjoaa vaarattoman vaihtoedon klooripitoisille liuottimille, jotka aiheuttavat käyttäjälleen terveysvaaroja ja vahingoittavat ympäristöä. Korkean leimahduspisteen ja alhaisen aromaattisten aineiden määrän ansiosta se on huomattavasti vaarattomampaa kuin petroliipohjaiset rasvanpoistoaineet.

Koostumus

Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön on suunniteltu tarjoamaan tasapainon puhdistuskyvyn ja toisaalta alhaisen haihtumisen, korkean leimahduspisteen ja vähäisen aromaattisten aineiden sisällön välillä.

Ehdotettuja Käyttöjä

- Rasvanpoistavat metalliosista, laitteista, ajoneuvoista, lattioista ja muilta kivilta pinnoilta.
- Paloöljyn, teollisuusspriin, klooripitoisten liuottimien ja naftapohjaisten puhdistus- ja rasvanpoistoaineiden korvaaminen.
- Käyttö kierrätävissä ja sekoittavissa osien pesulaitteissa, ja upotussäiliöissä.
- Rasvanpoisto ennen pinnoitusta.
- Laitteiden puhdistus ennen niiden purkamista kunnossapitokorjauksia tai työstöä varten.
- Tuotantoöljyjen ja muiden saasteiden poisto valmistettavista osista.

Tyypillisiä Fysikaalisia Ominaisuuksia

Ulkonäkö	Kirkas, läpinäkyvä
Leimahduspiste, suljettu astia, ASTM D 56	62°C
Itsestäänsyttymislämpötila, ASTM D 2155	227°C
Haihtumisen tilavuusprosentti, 25°C	100
Vesiliukoisuus	Ei vesiliukoinen
Väri, Saybolt, ASTM D 156	Yli 30
Haihtuvuus, 25°C n-butyylisetaatti =1	151 (likimääräisesti)
Höyryn paine, 25°C ASTM D 2879	Alle 10 mm Hg
Ominaispaino	0,78
Eristyslujuus ASTM D 877	50 Kv

- Käyttöjä löytyy metallialan tuotannossa, maalausverstaissa, kunnossapito-osastoilla, kattilahuoneissa, korjaamoissa, ajoneuvoissa, laivatelakoilla jne.
- Puhdistaa laitteet, joihin ei ole kytketty virtaa*.

Ominaisuudet

- Liuottaa rasvaa, öljyä, tervaa ja muuta orgaanista likaa
- Korkea leimahduspiste
- Sisältää vain vähän aromaattisia aineita
- Vähäinen tuoksu
- Alhainen haihtuminen
- Ei vahingoita useimpia maaleja eikä muoveja
- Vaaratonta käyttää kaikilla metalleilla
- Tunkeutuu nopeasti sisään
- NSF C1, K1, K2 – rekisteröintinumero 156722 (irtotuote) ja 156719 (aerosoli)

Käyttöohjeet

Chesterton® Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön käytetään sellaisenaan. Sitä ei pidä laimentaa muilla orgaanisilla liuottimilla eikä vedellä.

Kokeile tuotetta jossakin vähemmän kriittisessä paikassa ennen sen käyttöä maalipinnoilla, muovilla tai kumilla. Odota 15 minuuttia ja tarkasta, onko pinta vahingoittunut tai pehminyt. Älä käytä tuotetta, jos se vahingoittaa pintaa.

Levitä tuote suoraan puhdistettavalle pinnalle tai upota osa tai laite suoraan Rasvanpoistoaineeseen teollisuuskäyttöön. Anna tuotteen 274(E) liuottaa likaa jonkin aikaa. Sitkeässä olevan lian kohdalla saattaa hankaaminen olla tarpeen. Pyyhi osa tai laite imevällä pyyhkeellä ja anna sen ilmakuiivua. Erinomaisia tuloksia saadaan huuhtelemalla osa tai laite tuoreella tuotteella 274(E) ennen sen pyyhkimistä ja kuivaamista. Ilmakuiuvumista voi nopeuttaa puhaltamalla pintaa puhtaalla ilmalla.

Tarkista, tarvitaanko uudelleensovelua ennen osan tai laitteen takaisin käyttöönpanoa.

Turvallisuus

Tutki tuotteen käyttöturvatieote (SDS) tai aluettasi koskeva turvatieote ennen tuotteen käyttöä.

* Ei saa käyttää laitteissa, joihin on kytketty sähkövirta. Virtälähde on kytkettävä irti ennen puhdistamista ja liuottimen täydellinen haihtuminen on varmistettava ennen virran uudelleen kytkemistä.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOJA TAI SOVEL TUUVUJTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.



Chesterton International GmbH
 Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
 Tel +49-5223-96276-0
 www.chesterton.com eu-pds@chesterton.com

© 2018 A.W. Chesterton Company
 ® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan myöntää USA: ssa ja muissa maissa A.W. Chesterton Company.

MAAHANTUOJA: