

1725A

Emballage de Produits Alimentaires

Haute performance et non coloré

La tresse de qualité alimentaire 1725A de Chesterton est constituée d'un fil en PTFE expansé et d'un lubrifiant de conception spéciale pour obtenir une capacité d'étanchéité supérieure, surtout dans les équipements tournants. Sa construction intertressée garantit une résistance maximale ainsi qu'une infiltration minimale du fluide à travers la garniture.

La 1725A de Chesterton est certifiée selon la norme ACS, elle est conforme aux exigences de l'USDA pour un contact minimal avec les aliments et aux spécifications 21 CFR, 178.3297, 177.2800 et 177.1550 de la FDA. La 1725A est utilisable dans des applications de pompes, de mélangeurs, d'agitateurs et d'autres équipements tournants et alternatifs.

Informations Techniques

Limite de pression	22 bar g (325 psig)
Vitesse de rotation de l'arbre	9 m/s (1800 fpm)
Limite de température	Minimum: -29 °C (-20 °F) Maximum: 232 °C (450 °F)
Résistance chimique	pH 0 – 14

Applications

Équipement rotatif chimique et alimentaire, à l'exception des oxydants forts et des métaux alcalins fondus.



- Satisfait aux exigences de l'USDA pour un contact minimal avec les aliments
- Satisfait aux exigences de la FDA 21 CFR 178.3297, 21 CFR 177.2800 and 21 CFR 177.1550
- Approuvée par les normes ACS et NSF/ANSI pour l'utilisation dans les systèmes d'eau potable
- Complètement inerte à la plus part des produits chimiques
- Accepte de grand vitesse d'arbre

Taille		Kit		Numéro de l'article
mm	Pouces	LBS. ± 10%	KG. ± 10%	
6,4	1/4	2	0,908	041020
		5	2,270	041027
7,9	5/16	2	0,908	041029
		5	2,270	041030
9,5	3/8	2	0,908	041031
		5	2,270	041033
10,0	-	2	0,908	041038
		5	2,270	041044
11,1	7/16	5	2,270	041046
12,0	-	5	2,270	041048
12,7	1/2	2	0,908	041049
		5	2,270	041050
		10	4,540	041051
14,3	9/16	5	2,270	041052
15,9	5/8	10	4,540	041053
19,1	3/4	10	4,540	041074
20,6	13/16	10	4,540	041075
22,2	7/8	10	4,540	041076
25,4	1	10	4,540	041078

Certifications ISO disponibles à
chesterton.com/corporate/iso

Distribué par :

DualPac™ et SuperSet™ sont des marques de commerce d'A.W. Chesterton Company. SpiralTrac™ est une marque de commerce d'Enviroseal Engineering Products Ltd. Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d'essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. Chesterton Company n'offre aucune garantie, directe ou indirecte, y compris les garanties de vente et de performance concernant les utilisations spécifiques. Toute responsabilité est limitée seulement au remplacement du produit. Toute image contenue dans le présent document l'est uniquement à des fins d'illustration générale ou esthétiques et ne fournit aucune consigne, information de sécurité, de maintenance ou d'utilisation, ni aucun conseil concernant tout produit ou équipement. Veuillez vous reporter aux fiches de données de sécurité, aux fiches techniques et/ou à l'étiquette du produit pour une utilisation, une maintenance et une élimination sûres des produits, ou consultez votre représentant Chesterton local.

© 2020 A.W. Chesterton Company.

® Marque déposée, propriété exclusive et sous licence de A.W. Chesterton Company aux Etats-Unis et dans d'autres pays, sauf mention contraire.



A.W. Chesterton Company
 860 Salem Street
 Groveland, MA 01834 USA

Telephone: 781-438-7000
 Fax: 978-469-6528
chesterton.com

Form No. FR24653
 1725A PDS – French
 10/20